

# Fiche technique du produit

Spécifications

## ComPacT NSXm - 3 connecteurs pour cosse/barre avec vis pour NSXm



LV426960

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Type de produit ou équipement              | Cosse de compression/connecteur de barres |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement                |
| Compatibilité de gamme                     | ComPacT NSXm                              |
| Description des pôles                      | 3P  |
| Quantité du lot                            | Lot de 3                                  |
| [In] courant assigné d'emploi              | 15...160 A                                |

### Complémentaires

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Mode d'installation | Fixe             |
| Équipement fournis  | Bloc d'isolation |
| Type de filetage    | M6               |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 64,900 g  |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,650 kg  |


### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé   | Oui                               |
| Emballage sans plastique  | Non                               |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>   | Conforme                          |
| Règlementation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a> |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |   |
|---|---|
| Reprise   | No  |
| DEEE  |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



**Compact NSXm**  
Range Accessories

Wireless indication auxiliary

Long terminal shield

Standard auxiliary contact

Rotary handles

Inter-phase barrier

Toggle padlocking device

MN undervoltage release

Standard MX shunt release

The image displays a collection of accessories for the Compact NSXm circuit breaker range. At the top left, a green circular graphic contains a small image of the main circuit breaker. Below this, the title 'Compact NSXm Range Accessories' is prominently displayed. The accessories are arranged in three rows. The first row includes a green wireless indication auxiliary, a long terminal shield, and a standard auxiliary contact. The second row features rotary handles and an inter-phase barrier. The third row shows a toggle padlocking device, an MN undervoltage release, and a standard MX shunt release. Each accessory is accompanied by a descriptive label.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## CompacT NSXm Moulded Case Circuit Breaker



### Efficiency

It features integrated earth leakage protection and standardized accessories – which means you save space, time, and effort.



### Reliability

optimized in size and featuring innovations tailored to your needs. Roto-active™ breaking technology helps to increase operation lifespan.



### Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



## Compact NSX

### Technical Benefits

- Come in one size and are optimized for small spaces.
- 3 or 4 pole versions
- Rated currents: 16 to 160 A
- Thermal-magnetic protections
- Breaking capacities under 240/415 V  
16, 25, 36, 50, 70 kA
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- EverLink™ connectors for bare cables