



## D83/IGLP/PVDD

**Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité.  
Revêtement PVD**

**Plaque vidéo à défilement grand afficheur finition inox couleur dorée Lecteur plat pour badge Vigik. La platine est compatible avec la gamme 2 Voice avec option appel GSM Tel2Voice. Elle bénéficie d'un revêtement résistant utilisant le procédé de dépôt de matière à très haute température (le PVD - Physical Vapor Deposition) sur de l'inox 316L.**

La plaque bénéficie d'un revêtement résistant utilisant le procédé de dépôt de matière à très haute température (PVD - Physical Vapor Deposition).

- Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
- Fermeture par vis antivandale sans fente, ni trou.
- Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
- Afficheur haute luminosité 4" TFT.
- Capacité 1000 noms, 1000 logements.
- Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
- Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèses vocale d'information.
- Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire
- Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
- Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
- 5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CV1083, CV2083, CV4083.
- 8 codes d'accès en mode autonome.
- **Deux modes de gestion possibles :**
  - A distance par Visiosoftweb (avec centrale type CVx083).
  - Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

## Accessoires

- Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
- Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

## Caractéristiques

**Couleur : DORÉ**

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## Plaque vidéo à défilement grand aff. dorée lecteur plat

**Indice de protection** : IP54 / IK08.

---

**Façade** : inox 316L brossé

---

**Épaisseur** : 2,5 mm

---

**Lecteur VIGIK** : plat inclus

---

**Dimensions Façade (H x L)** : 430 x 150 mm

---

**Dimensions Encastrement (HxLxP)** : 410 x 135 x 60 mm.

---

IF YOU LOVE YOUR BUILDING