

Refled Retro ES50

RefLED Retro ES50 V2 345LM 830 36° SL

0026565



Caractéristiques

- Lampe LED en verre effet RETRO sans rebord de couleur - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 345 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 66 lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Un seul point lumineux pour un faisceau de qualité et uniforme. Faisceau : 36°. Durée de vie (L70F50) : 15.000 heures . idéale pour le remplacement des lampes directionnelles halogènes 50W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Retro ES50 V2 345LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.8
Type	RefLED Retro ES50
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740450
E-number SE	8292469
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	4.8
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288265650

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Retro ES50 V2 345LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.8
Type	RefLED Retro ES50
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C

Refled Retro ES50

RefLED Retro ES50 V2 345LM 830 36° SL
0026565

Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740450
E-number SE	8292469
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	650
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.8
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	55
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.06

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288265650
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (extérieur)	25410288265654
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.0

Refled Retro ES50

RefLED Retro ES50 V2 345LM 830 36° SL

0026565

Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	6.0
DUN14 (intérieur)	15410288265657
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES

