


TXA664D



easy



quickconnect



IP20

Module 4 sorties KNX/DALI Broadcast

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Fonction fonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED

Démarrage progressif Démarrage progressif non agressif pour les lampes

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Affichage / Afficheur LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60

Courant nominal 185 mA

Dimensions

Largeur 6 modules

Matières

Couleur gris clair

Gestion de l'éclairage LED

LED LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle, indication de surcharge/court-circuit

Connexion

Coupleur de bus avec coupleur de bus intégré

Raccordement de bus raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Configuration

Paramétrage Comportement en cas de panne / retour de la tension de bus réglé de manière fixe

Utilisation

commande sur place/manuelle Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Protection

avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Identification

Mots clés

passerelle KNX/DALI ; éclairage KNX DALI ; variateur ; Température de couleur ; RGBW ; variation d'éclairage ; gradation;Installation domotique ; Système automatisé pour la maison ; Domotique résidentielle ; Maison connectée ; Contrôle intelligent de la maison ;