

### RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 6,5W 550Im DIM 830 36° 0029971



#### Caractéristiques

RefLED Superia Retro ES50 6,5W 550lm DIM 830 36°. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000k) et blanc neutre (4000k). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.













### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 6,5W 550lm DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740703
E-number SE	8294395
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	6.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299716

### **TABLEAU DE DONNÉES**

Données générales	
Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 6,5W 550Im DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce



# RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE RefLED Superia Retro ES50 6,5W 550lm DIM 830 36°

0029971

Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740703
E-number SE	8294395
Garantie	5 ans
Données optiques	
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	1000
Angle de faisceau (°)	36
Occupitation of the street	
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	6.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	7
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Durée de vie	
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000
(· ,	
Données physiques	
Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.046
(-9/	
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299716
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (extérieur)	25410288299710
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
	0.0
DUN14 (intérieur)	15410288299713



## RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE RefLED Superia Retro ES50 6,5W 550lm DIM 830 36°

0029971

unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.7
Sécurité	
Sécurité  Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
	Non applicable Non
Consignes de nettoyage en cas de bris	
Consignes de nettoyage en cas de bris Lampe à objectif spécial A utiliser uniquement en environnement	Non