



Réf : 0.716.09

## Sextan applique D/H E27 LED 500lm 3000K FA blanc

Applique LED Sextan D/H E27 500lm 3000K en fonte d'aluminium blanc, classe I, IK02, IP44, applique, puiss.:9 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:850 °C, efficacité:55,6lm/W

Applique décorative, longueur 372mm, profondeur 111,5mm, demi-lune avec bandeau pour éclairage direct et indirect haut. Deux orientations de flux pour moduler les ambiances.

Diffuseur verre à double courbure, dont le corps aluminium est disponible e



### Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Lampes LED
Nombre de source	2
Durée de vie L80B10	35000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Verre
Matériaux anneau/corps	Fonte Aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	111,5
Largeur (mm)	166,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	372,0
Entraxe de fixation	240
Poids (kg)	1,536
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	9 W
Facteur de puissance	0,56
Classe électrique	I
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	500 lm
Efficacité du luminaire	55,55 lm/W
Intensité lumineuse	13 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques

