

## Blacklight BL368 Linéaire T5

F8W T5 BL368  
0000089



### Caractéristiques

- Blacklight BL368 T5 UV-A lamp with spectral peak at 368nm



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F8W T5 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940422
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	8.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000893

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F8W T5 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+50°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940422

## Blacklight BL368 Linéaire T5

F8W T5 BL368

0000089

### Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.00
Actuel (A)	0.145
Alimentation/Tension secteur - min (V)	48.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	64.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	145

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.023

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000893
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288000890
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

### Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction

## Blacklight BL368 Linéaire T5 F8W T5 BL368 0000089

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  
Message de sécurité

Non  
Ne convient pas à un usage domestique

### PHOTOMÉTRIE



### SCHÉMAS TECHNIQUES

