

0 801 07



Colle Multi-Matériaux



■ Temps de prise 30 mn*



■ Sans solvant





■ Non - inflammable





■ Sans odeur

2 modes d'utilisation

- ① Fixation boîtes d'encastrement Batibox multi-matériaux.
Ref. 0 801 01/02/03, 0 801 21/22/23/24/26/28



- ② Collage de tous types de moulures et plinthes électriques



⚠ Avant toute utilisation, dépoussiérer et dégraisser le support

Conservation et stockage :

- 12 mois en emballage fermé entre 5 et 25°C
- Conserver la colle dans son emballage d'origine avec son bouchon.

Utilisation : température d'emploi de + 5°C à + 35°C

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH212 Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

EUH208 Contient Diotylbis(pentane 2,4-dionato-O,O')étain.

| Triméthoxyvinylsilane. | N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine.

Peut produire une réaction allergique.
2% du mélange consiste en composants de toxicité aiguë par voie orale inconnue.

Contient 32% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.

* La prise finale est obtenue après 24 heures à 20°C.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).

290 ml



Pro & Consumer Service
BP 30076 / F 87002 Limoges Cedex 1
www.legrand.com

N0064KM6/03