



NOTICE

DECO DHU





DECO DHU

Vous venez d'acquérir un produit de la marque S&P. Nous vous remercions de votre confiance. Ce produit a été conçu avec les meilleures techniques. Garantie 5 ans.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE DECO DHU

Votre groupe d'extraction **DECO DHU** assure le renouvellement de l'air dans votre logement par des bouches d'extraction situées dans les pièces humides : cuisine, salle(s) de bains, WC, etc....

Des entrées d'air situées dans les pièces principales (séjour, chambres) doivent permettre l'introduction d'air neuf.

Votre groupe d'extraction possède deux vitesses de fonctionnement :

1^{ère} vitesse (PV) : permet le débit standard de ventilation

2^{ème} vitesse (GV) : Celle-ci peut être obtenue de deux façons :

Manuelle : Á l'aide de l'interrupteur, généralement positionné dans la cuisine, il permet d'évacuer les polluants lors de la préparation des repas (dégagement important de vapeur d'eau, fumées, odeurs etc...),

Automatique : Á l'aide des sondes hygrométriques positionnées sur le piquage cuisine et sur le piquage de la salle de bains principal. Cela permet d'évacuer automatiquement l'humidité momentanée localisée. **Cette fonction est prioritaire**

CONFIGURATION DU GROUPE D'EXTRACTION DECO DHU

DESCRIPTIF :

Pour le raccordement des gaines d'aspiration et de refolement :

• Piquages d'aspiration

- 1 piquage central diamètre 125 mm pour la ventilation de la cuisine.
- 4 piquages diamètre 80 mm pour la ventilation des autres pièces humides (salle de bains ou de douches, WC, buanderie etc...)
- Ces 5 piquages disposent d'une double rangée d'ergots : raccordement facilité et étanchéité renforcée.

• Piquage de refolement

- 1 piquage diamètre 125 mm à raccorder au chapeau de toiture.

DECO DHU



Sélecteur nombre sanitaires :

- Position A : Jusqu'à 2 sanitaires
- Position B : 3 et 4 sanitaires

Réglage seuil taux d'humidité déclenchement 2^{ème} vitesse

Rejet

Piquage sanitaire principal
30 m³/h
Avec capteur d'humidité

Piquage cuisine avec
capteur d'humidité
Réglage automatique
par CONVERGENT
(système breveté)

Piquage sanitaire 30 m³/h
 Salle(s) de bains ou de douches
 WC unique

✓ Ces 4 piquages sont déclinables
par ¼ de tour, ce qui facilite le
raccordement des gaines

Piquages sanitaires 15 m³/h

- WC multiples
- Autres pièces humides : buanderie etc...



REGLAGES

Position Sélecteur	Piquage cuisine	Piquages sanitaires (m ³ /h)			
		SdB 1	WC 1	SdB 2	WC 2
A	45	30	30	-	-
	135	30	30	-	-
B	45	30	15	-	15
	135	30	15	-	15
	45	30	15	30	15
	135	30	15	30	15



Réglage du seuil taux d'humidité du
déclenchement 2^{ème} vitesse:
REGLAGE USINE 75%HR

- Mini: 60%HR : Déclenchements plus fréquents
- Maxi: 90%HR : Déclenchements plus rares

IMPORTANT : avant toute intervention, METTRE VOTRE APPAREIL HORS TENSION

GROUPE D'EXTRACTION



L'appareil est installé dans une pièce technique ou dans les combles. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil suspendu. Toutefois, il peut également être posé à plat sur une plaque de mousse ou de laine de verre afin d'éviter la transmission du bruit.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE


- Ouvrir la trappe électrique à l'aide d'un tournevis.
- Le raccordement électrique doit être effectué selon l'un des schémas à droite.



• Prévoir :



- un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- une protection 2A indépendante sur le tableau général pour la protection électrique.

➢ En cas d'utilisation d'un commutateur déjà installé:



RESEAU D'EXTRACTION

- Le réseau est réalisé en gaine souple PVC.
- Le réseau doit être le plus simple possible :
*Eviter les longueurs et coudes superflus.
Faire des coudes de grands rayons.*



- En aucun cas la gaine ne doit être écrasée.
- L'aspiration est réalisée avec de la gaine Ø125 mm pour la cuisine et Ø80 pour les autres pièces humides.
- Le rejet du groupe d'extraction est raccordé à une sortie de toiture avec de la gaine Ø125.


CONSEIL : afin d'éviter les risques de condensation, utiliser de la gaine isolée (Gamme GP ISO)..

ENTRETIEN

- **Tous les deux mois :** Nettoyer les bouches d'extraction dans de l'eau tiède et savonneuse et dépeussier les entrées d'air.
- **Tous les ans :** Enlever les gaines afin de dépeussier le piquage cuisine et les régulateurs. Dépeussier l'intérieur du groupe en dégrafant les 3 clips à l'aide d'un tournevis (voir schéma ci-dessous)

ATTENTION : pour ces opérations, ne jamais utiliser de solvants.

CONSEIL :
Bien repérer les gaines avant démontage afin d'éviter tout risque d'erreur lors du remontage.





S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

Ref. 9023074600

