

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90° - rap - 2 mod - Blanc - méca seul

NU301518

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Chargeur USB + prise
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type d'alimentation USB	USB type C
Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de modules	2 modules
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Écart-type de sortie	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Type de plaque	Avec volet
Nombre de prises d'alimentation	1
Courant assigné d'emploi	10 A
Compatibilité de gamme	Unica
Type de connexion intégrée	1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Non traité plaque centrale
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 10
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Durée de vie en cycles	10000 cycle
Raccordement	Bornes sans vis
Nombre de bornes	3
Nombre de câbles	2
Capacité de serrage des bornes	2 x 2,5 mm ² pour rigide ou souple câble(s)
Matière	Plastique: enveloppe

Longueur de dénudage des fils	12 mm
Hauteur	45 mm
largeur	45 mm
Profondeur	41,2 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,045 kg
Normes	CEI 60884-1
Couleur	Blanc

Environnement

Certifications du produit	NF CE
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,510 cm
Poids de l'emballage 1	55,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	18,500 cm
Longueur de l'emballage 2	25,500 cm
Poids de l'emballage 2	651,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	140
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	9,785 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 10

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage minimum de plastiques recyclés 40

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conforme

Numéro SCIP Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bfdfe8

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No


DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative



