

## RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM 830 36d SL

0029955



### Caractéristiques

- RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM 830 36d SL. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM 830 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740688
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299556

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM 830 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25

## RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM 830 36d SL  
0029955

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740688
Garantie	5 ans

### Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	800
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	64
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	4.28
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	10
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	20

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.048

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299556
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.7
DUN14 (extérieur)	25410288299550
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	11.0

## RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM 830 36d SL  
0029955

Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.1
DUN14 (intérieur)	15410288299553
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun

## PHOTOMÉTRIE

