




SUPROS 78

applique intérieure, direct/indirect, blanc, LED, 24W, 3000K

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	116341
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	500mA
Largeur	7.6 cm
Hauteur	20.1 cm
Profondeur	13.3 cm
Poids net	1.087 kg
Poids brut	1.163 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	20 W
Lumen	1400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80

Source Lumineuse

916364	
--------	---

Accessoires

116302	SUPROS 78 , réflecteur 20°
116304	SUPROS 78 , réflecteur 40°

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Page du BIG WHITE	189