



# TAYLOR LED 2x10W 3000K blanche

Applique décorative IP20, LED et driver 500mA intégrés,  
30000h, éclairage indirect

Code : **50548**



## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   |
| <b>IP</b>                              | IP20   |
| <b>IK</b>                              | IK02   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre               |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | dissipateur aluminium  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED Sharp BGE-HED - 2 circuit / module intégré (non démontable)      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 2 x 10 W / 20.7 W  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable) |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>       | 100 %   |
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,98  |
| <b>Température de couleur</b>         | 3000 K  |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 90 - 94   |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 1300 lm   |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 63 lm/W   |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +35 °C   |
| <b>Variation</b>                      | OUI - variation par coupure de phase                        |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h   |
| <b>Poids net</b>                      | 1.16 kg   |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI   |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI   |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Décoratif   |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Entraxe fixation 135 mm Vis et cheville de fixation fournie |