


## DOLIX OUT

encastré de plafond intérieur/extérieur, carré, gris argent, GU10/QPAR51, 50W max, IP65

Fabriqué en aluminium, l'encastré de plafond 230V DOLIX OUT est équipé d'un verre de protection contre les éclaboussures. Son indice de protection IP44 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'encastré de plafond DOLIX OUT est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1001171
Douille	GU10
Source	QPAR51
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Longueur	8.8 cm
Largeur	8.8 cm
Hauteur	11 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Profondeur d'encastrement	11 cm
Poids net	0.197 kg
Poids brut	0.231 kg
Code IP	IP 65
Classe de protection	II
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Page du BIG WHITE	713

## Source Préconisée

1004972	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 2700K
1004973	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 3000K
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K