




Q-LINE®

suspension intérieure, simple, blanc, LED, 47W, 3000-K, variable Dali

L'applique Q-LINE DALI est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. Un diffuseur en verre acrylique disposé du côté inférieur garantit des propriétés d'éclairage sans éblouissement. Les LED blanc chaud intégrées assurent une diffusion de 3200 lm. L'alimentation LED variable Dali rend le luminaire prêt pour un raccordement direct sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001310
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	47 W
Puissance de veille assignée	0.16 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	14
Nombre de luminaires sur LS C16A	23
Hauteur du courant d'appel	40 A
Durée du courant d'appel	178 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	3700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °

Source Lumineuse

916631	
916371	

Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	28
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	142 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Longueur du câble de suspension	200 cm
Poids net	3.568 kg
Poids brut	4.084 kg
Page du BIG WHITE	293