



BEMOL 1 teck

Applique G9 pour salle d'eau (IP24 et vol.2) avec lampe halogène

Code : **0753**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP24	Température de couleur	2700 K
IK	IK07	IRC / Ra	100
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	235 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	11.75 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base bois et acier teck	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	verre de protection opale	Durée de vie moyenne	2000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	50000
Nombre et type de source	Halogène 230V - 1 lampe fournie	Poids net	452 gr
Douille / Culot	G9	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 87 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation		