




DOLIX OUT

encastré de plafond intérieur/extérieur, rond, gris argent, GU10/QPAR51, 50W max, IP65

L'encastré de plafond 230 V DOLIX OUT est formé d'un anneau en aluminium équipé d'un verre de protection contre les projections d'eau. Sa classe de protection IP65 permet de l'utiliser aussi bien en extérieur que dans les pièces humides. Grâce à sa douille GU10 230 V intégrée, la downlight DOLIX OUT est prête au raccordement direct sur la tension secteur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Réf. : | 1001167 |
| Douille | GU10 |
| Source | QPAR51 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Hauteur | 11 cm |
| Diamètre | 8.2 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| Profondeur d'encastrement | 11 cm |
| Poids net | 0.18 kg |
| Poids brut | 0.215 kg |
| Code IP | IP 65 |
| Classe de protection | II |
| Classe de résistance aux chocs | IK02 |
| Résistance aux chocs | 0,2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | gris |
| Page du BIG WHITE | 713 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1004972 | Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 2700K |
| 1005075 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K |
| 1005078 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36° |