




PANEL 60

suspension intérieure, blanc, LED, 43W, 4000K, variable Dali

La suspension PANEL 60 DALI, disponible en plusieurs températures de couleur, se distingue par sa forme extra-plate et par ses puissants modules LED en version variable. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit une lumière homogène et anti-éblouissante. L'appareil d'actionnement compatible DALI intégré permet le raccordement direct à la tension secteur 100V-240V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003045
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	120-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	43 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	22

Source Lumineuse

916481		Données LXXBXX	L70B50
		Durée de vie	30000 h
		Sortie lumineuse	directement
		Hauteur	1.3 cm
		Diamètre	60 cm
		Longueur du câble de suspension	200 cm
		Poids net	4.58 kg
		Poids brut	6.043 kg
		Page du BIG WHITE	289