

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90° - rap - 2 mod - Anthr - méca seul

NU301554

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB + prise |
| Mode de fixation | Clipsable |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type d'alimentation USB | USB type C |
| Montage de l'appareil | Affleurant |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T |
| Écart-type de sortie | Français |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Type de plaque | Avec volet |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Courant assigné d'emploi | 10 A |
| Compatibilité de gamme | Unica |
| Type de connexion intégrée | 1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Finition de la surface | Mat |
| Traitement de surface | Peint plaque centrale |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Quantité du lot | Lot de 10 |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...50 °C |
| Humidité relative | 0...95 % |
| Durée de vie en cycles | 10000 cycle |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Nombre de bornes | 3 |
| Nombre de câbles | 2 |
| Capacité de serrage des bornes | 2 x 2,5 mm ² pour rigide ou souple câble(s) |
| Matière | Plastique: enveloppe |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| largeur | 45 mm |
| Profondeur | 41,2 mm |
| Profondeur d'encastrement | 29,3 mm |
| Poids du produit | 0,045 kg |
| Normes | CEI 60884-1 |
| Couleur | Anthracite |

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Certifications du produit | NF CE |
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Caractéristique d'environnement | Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,800 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 55,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,200 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 25,300 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 663,000 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 140 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 9,850 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 10

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage minimum de plastiques recyclés 39

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conforme aux exemptions

Numéro SCIP 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6


Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No

DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits New Unica



Image of product / Alternate images

Alternative

