




## OVAL 14 WL

applique murale 2700/3000 K, 6 W, noir

Un design plat et une forme ovale : l'applique en saillie OVAL est un luminaire d'intérieur disponible en noir et en blanc. La lumière se diffuse sur le mur vers le haut et vers le bas et l'éclaire d'une lueur indirecte très agréable. La température de lumière peut être réglée entre blanc chaud 2 700 et 3 000 klevin avant l'installation grâce à un interrupteur CCT. Comme toujours avec SLV, le montage et le raccordement à une tension de secteur 230V se fait aussi facilement que rapidement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007142
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	74
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	145 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	5.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,72
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	123
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	155 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	560 lm

## Source Lumineuse

1837788	
---------	---

Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	13.5 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	3.1 cm
Poids net	0.47 kg
Poids brut	0.503 kg
Page du BIG WHITE	715