



BEMOL 1 wengé

Applique G9 pour salle d'eau (IP24 et vol.2) avec lampe halogène

Code : **0752**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base bois et acier wengé
Matières / Coloris n°2	verre de protection opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Halogène 230V - 1 lampe fournie
Douille / Culot	G9
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 87 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	100
Flux lumineux total	235 lm
Efficacité lumineuse	11.75 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	2000 h
Nbre de on/off	50000
Poids net	452 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2