



INOS G9 patère

Applique G9 pour salle d'eau (IP44 et vol.2) avec lampe LED
Code : 4714



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP44	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	240 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	63.16 lm/W
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps acier chromé brillant	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection satiné	Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	20000
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Poids net	533 gr
Douille / Culot	G9	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 4 W / 3.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 20 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Recommandations d'installation	Fixation murale spécialement étudiée pour les boîtiers DCL.