



# Kit COMETE 029 GU10 LED 3 spots blancs

Kit 3 spots GU10, 3 lampes LED, 1 rail 1 allumage 029 (lg : 1m) et ses accessoires fournis

Code : **0326**



## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   |
| <b>IP</b>                              | IP20   |
| <b>IK</b>                              | IK02   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                                  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | rail aluminium   |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 3 lampe fournie            |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 3 x 6 W / 17.1 W                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 140 mA                              |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %           |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,53            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1500 lm         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 88 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 40000           |
| <b>Poids net</b>                 | 964 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |