




ENOLA C

plafonnier intérieur, blanc, LED, 12W, 3000K

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_C présente une construction en aluminium et intègre une puissante LED COB blanc chaud. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Des anneaux déco avec diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires pour le projecteur cylindrique. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	152101
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.54 kg

Source Lumineuse

916476		Poids brut	0.65 kg
		Page du BIG WHITE	259