





BRICK

encastré mural extérieur, asymétrique, inox, LED, 11W, 3000K, IP65, collerette inox 316

L'encasté mural en inox et aluminium BRICK LED intègre des LED recouvertes par un cache en verre. Le réflecteur intégré diffuse la lumière de façon asymétrique. Branchement électrique du luminaire fonctionnel directement sur tension secteur 230V. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP65. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	233660
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	144mA
Longueur	21 cm
Largeur	9.1 cm
Profondeur	9.3 cm
Longueur d'encastrement	19.6 cm
Largeur d'encastrement	8.5 cm
Profondeur d'encastrement	10.3 cm
Poids net	1.756 kg
Poids brut	1.844 kg
Code IP	IP 65
Classe de protection	I
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Puissance en watts	9.5 W
Lumen	850 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	inox

Source Lumineuse

916633	
--------	---

IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Page du BIG WHITE	702