




MIRA 65-230 B4 5W/3000K

Code : **50613**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Utilisation | extérieure | Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |
| IP | IP67 | Facteur de puissance | 0,56 |
| IK | IK08 | Température de couleur | 3000 K |
| Classe | Classe 2 - double isolation | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Résistance au feu | 850°C | Température d'utilisation | -25 °C / +25 °C |
| Mode de montage | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium couleur "inox" anodisé | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 25000 |
| Nombre et type de source | 4 LED SMD Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 550 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5 W / 4.98 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA | Câblage | Précâblage H05RN-F 1m. |