

## Isoline

Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C  
0042533



### Caractéristiques

- Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C - chemin lumineux LED haute performance. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 90°. Flux lumineux sortant 16300lm. Puissance consommée 114W. Efficacité lumineuse 143lm/W. Facteur de puissance 0,95. Taux de scintillement : <5%. Durée de vie (L80) : 60.000h. Groupe de risque photobiologique GR1. IP20. IK03. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de 0°C à +35°C. Taux de distorsion harmonique : 20% (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). SDCM:3. Certification ENEC. Marquage D pour environnement inflammable. Dimensions (LxlxH) : 3380x62x59mm. Poids: 3,5kg. Garantie de 5 ans. Fabriqué en France. Sylvania est signataire de la charte LED.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	16300
Flux lumineux (lm)	16300
Efficacité système lm/W	143
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	114
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288425337

## Isoline

Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C

0042533

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC000986
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	16300
Flux lumineux (lm)	16300
Efficacité système lm/W	143
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG1

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	114
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	250
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	250
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	13
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	17
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	22

## Isoline

Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C

0042533

Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	29
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	8
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	17

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B10	31500

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Indice de protection IK du capteur	IK03
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique
Longueur (mm)	3380
Largeur (mm)	62
Hauteur nominale du produit (mm)	59
Poids (kg)	5.0


### Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288425337
Longueur simple de l'emballage (cm)	353.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.8
DUN14 (intérieur)	05410288425337
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	354.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.3

## PHOTOMÉTRIE

## Isoline

Isoline 3380 114W 16300lm Large 840 5C  
0042533



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.86	E(0°) 20294
	0.96	E(C90) 40.7° 8190 E(C0) 43.9° 5840
1.0	1.72	E(0°) 7074
	1.92	E(C90) 40.7° 1567 E(C0) 43.9° 1460
1.5	2.58	E(0°) 3144
	2.88	E(C90) 40.7° 688 E(C0) 43.9° 549
2.0	3.44	E(0°) 1788
	3.84	E(C90) 40.7° 387 E(C0) 43.9° 305
2.5	4.30	E(0°) 1130
	4.81	E(C90) 40.7° 248 E(C0) 43.9° 234
3.0	5.16	E(0°) 788
	5.77	E(C90) 40.7° 172 E(C0) 43.9° 162

Distance [m]      Cone diameter [m]      illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 87.8°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 91.4°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES

