



HIDRO GU10 blanc

Encastré GU10 pour salle d'eau (vol.2), 230V direct et connexion sans outil, lampe non fournie
Code : 4076



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
IP	IP20/65	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
IK	IK02	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Classe	Classe 2 - double isolation	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Résistance au feu	850°C	Variation	dépend de la lampe utilisée
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Poids net	202 gr
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Compatible minuterie	OUI
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Compatible détection	OUI
Orientation du produit	fixe	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Recommandations d'installation	Douille avec connexion sans outil.
Douille / Culot	GU10	Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.
Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W		