

Resisto


Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840

0010211



Caractéristiques

- Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 - Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour 1 ou 2 presses-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu. Température de couleur 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 5050lm. Puissance consommée 36W. Efficacité lumineuse : 140lm/W. Facteur de puissance : 0,95. Taux de distorsion harmonique : 20%. Durée de vie (L80) : 69.000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK08. Test au fil incandescent 850°C. Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1200x88x79mm. Poids : 1,32kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu, Installation en saillie au mur
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4357043
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	5050
Efficacité système lm/W	140
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	36
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288102115

Resisto

Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840

0010211

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu, Installation en saillie au mur
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4357043
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	5050
Efficacité système lm/W	140
Température de couleur (K)	4000
Plage de température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Diffusant
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 24
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	1
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	5.5
Durée du courant d'appel (µs)	20
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Resisto

Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840

0010211

Niveau de scintillement LED Très bas (5% ou moins)

Max. Luminaires par disjoncteur 10A 41

Max.luminaires par disjoncteur 13A C 53

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 65

Max. Luminaires par disjoncteur 20A C 82

Max. Luminaires par disjoncteur 10A B 41

Max. Luminaires par disjoncteur 13A B 53

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 65

Max. Luminaires par disjoncteur 20A B 82

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 100000

Durée de vie moyenne - L80 B20 69000

Durée de vie moyenne - L90 B10 31000

Données physiques

Couleur du corps Gris

Indice de protection IP IP66

Indice de protection IK IK08

Finition du diffuseur Dépoli

Matériau du diffuseur Polycarbonate

Longueur (mm) 1200

Largeur (mm) 87

Hauteur nominale du produit (mm) 80

Poids (kg) 1.32

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288102115

Longueur simple de l'emballage (cm) 120.5

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 10.0

Profondeur emballage unitaire (cm) 8.5

DUN14 (intérieur) 15410288102112

unités par emballage extérieur 6

Longueur / hauteur de l'emballage

extérieur (cm) 126.8

largeur de l'emballage extérieur (cm) 33.5

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 20.1

Sécurité


Condition de fonctionnement optimal
(° C) -20-40

PHOTOMÉTRIE

Resisto

Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840

0010211



Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.32	62.8°	6671	737
	1.35	63.4°	708	
1.0	2.63	62.8°	1868	154
	2.69	63.4°	177	
1.5	3.95	62.8°	741	62
	4.04	63.4°	79	
2.0	5.27	62.8°	417	46
	5.39	63.4°	44	
2.5	6.59	62.8°	267	29
	6.73	63.4°	28	
3.0	7.90	62.8°	188	20
	8.08	63.4°	20	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 106.6°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 106.6°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

