





# Kit ZAO GU10 LED 3 spots blancs

Kit 3 spots GU10, 3 lampes LED, 1 rail 1 allumage spécifique (lg : 1m) et ses accessoires fournis

Code : **0257**



	<b>GLASS 3000K 6W 36°</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h (m)</th> <th>E<sub>max</sub> (lx)</th> <th>d (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>888</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>222</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>99</td> <td>1,9</td> </tr> </tbody> </table>	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	1	888	0,65	2	222	1,3	3	99	1,9	
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)											
	1	888	0,65											
2	222	1,3												
3	99	1,9												



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 1 all spécifique
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	rail aluminium
<b>Orientation du produit</b>	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 3 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3 x 6 W / 17.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 140 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,53
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	1500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	88 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	827 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI