




DASAR® 218

encastré de sol extérieur, inox, G53/QR111, 50W max, IP67, collerette inox 316

Le luminaire encastré dans le sol accessible DASAR BULLSEYE QRB111 haute tension de chez SLV séduit par son réflecteur en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous orientez le faisceau lumineux de façon individuelle. Le boîtier est conçu en verre et acier inoxydable 316 de grande qualité. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	228370
Douille	G53
Source	QR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	12V
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	160 °
Diamètre	21.8 cm
Profondeur	38.7 cm
Diamètre d'encastrement	19.7 cm
Profondeur d'encastrement	30.7 cm
Poids net	4.393 kg
Poids brut	5.021 kg
Code IP	IP 67
Classe de protection	I
Classe de résistance aux chocs	IK06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Puissance en watts	50 W

Coloris	inox
Charge mécanique	0,5 t
Page du BIG WHITE	722

Source Préconisée

560231	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 24° , variable
560232	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 40° , variable
560233	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 24° , variable
560234	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 40° , variable