



MURO 1 LED 0,3W 5000K chromé

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Emballage Visio Pack.

Code : **1223**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	Blanc froid
IP	IP20	IRC / Ra	90 - 94
IK	IK02	Faisceau	25° asymétrique à 10 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	7 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	15.6 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) chromé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	69 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.45 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA	Applications spécifiques	■ Balisage
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Précâblage H03VVH2-F 2x0,75mm², 0,3m.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Installation cloison sèche.
Facteur de puissance	0,07		