



Kit JAKLED 65 90W 6500K Ig:5m





Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 65 LED/m, 18W/m, driver fourni (non dimmable), précâblé H05RNF
Code : 2397



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Température de couleur | 6500 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 85 - 89 |
| IK | IK02 | Faisceau | 120 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 6750 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 73 lm/W |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps silicone cristal / transparent / clair | Variation | OUI - variation PWM |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | 325 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 559 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 90 W / 92.8 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 444 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) | Recommandations d'installation | Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Alimentation classe 2, IP20. |
| LOR (Light Output Ratio) | 96 % | Câblage | Précâblage H05RN-F 2x0,75mm ² 1m (extérieur) |
| Facteur de puissance | 0,95 | Autres commentaires | Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. 65 LED/m ; 18W/m ; 1300 lm/m |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|--------------------------------|---|
| 0234 | CLIPS FIXATION JAKLED 65 (X10) |  |
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 |  |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 |  |
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |  |