




# ISO 60 LED 1W 6500K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø60mm fournie.

Code : **0540**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	6500 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	70 - 79
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	75 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	20 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	20 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	169 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1 W / 0.9 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Livré avec boîte d'encastrement montée Ø67. S'installe dans des boîtes profondeur 50 mm.
<b>Facteur de puissance</b>	0,08		