




ENOLA

plafonnier extérieur, carré, S, anthracite, LED, 9W, 3000K/4000K, IP65

Les luminaires épurés des gammes ENOLA SQUARE et ENOLA ROUND se composent d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipés de LED puissantes. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. Pour couvrir le maximum d'applications possibles, des appliques à une ou deux lampes et des plafonniers de forme ronde ou carrée sont proposés en différentes tailles. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003420
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	540/610 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	anthracite
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916485	
--------	---

Accessoires

1003479	ENOLA , entretoises, pour plafonnier, intérieur, anthracite
---------	---

Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	8.6 cm
Largeur	8.6 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	0.706 kg
Poids brut	0.847 kg
Page du BIG WHITE	795