




SUKO 50 LED BLANC 230V 5,5W

Code : 0300



| 0300 | B. FROID | 5,5 W | 17° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 894 | 0,30 | |
| 2 | 224 | 0,6 | |
| 3 | 99 | 0,9 | |



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure | Facteur de puissance | 0,92 |
| IP | IP44 | Température de couleur | Blanc froid |
| IK | IK08 | Faisceau | 17 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 170 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 39.53 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps thermoplastique noir | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé | Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Orientation du produit | basculant - 90 ° | Nbre de on/off | 10000 |
| Nombre et type de source | 50 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 719 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5.5 W / 4.3 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50 Hz ; 21 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage de façade ■ Eclairage de jardin |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Câblage | Précâblage H05RN-F long. 2m + fiche 2P+T, 16A IP44. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Verre trempé : 4mm d'épaisseur. |