



BALIZ 1 LED bleu 0,4W blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : **50412**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP20	Facteur de puissance	0,35
IK	IK02	Température de couleur	Bleu
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	(SDCM < 3)
Résistance au feu	850°C	Faisceau	115 °
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	128 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.46 W / 1.2 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA	Applications spécifiques	■ Balisage
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)		