



## PIREQ

encastré de plafond intérieur, rond, alu brossé, GU10/-QPAR51, 50W max

La version 230V ronde de notre gamme d'encastres PI-REQ QPAR51 est disponible dans les coloris noir, blanc et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. L'encasté PIREQ QPAR51 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	199986
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	30 °
Plage de rotation horizontale	360 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	alu
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	11 cm
Diamètre	9.3 cm
Poids net	0.168 kg
Poids brut	0.208 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	7.8 cm

## Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°