



LIZA ET3 LED 2,3W 3000K gris

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, montage encastré
Code : 5223



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - semi-encastré |
| Matières / Coloris n°1 | corps Acier et aluminium gris |
| Matières / Coloris n°2 | support : patère / barre / base thermoplastique |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360 ° |
| Nombre et type de source | 1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 2.3 W / 2.3 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Facteur de puissance | 0,41 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 40 ° |
| Flux lumineux total | 110 lm |
| Efficacité lumineuse | 47.83 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 215 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Recommandations d'installation | Livré avec boîte d'encastrement. |