




Applique POLO E27 graphite

Applique extérieure IP44 E27 70W max., lampe non fournie
Code : **3120**



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 304 mA
IP	IP44	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
IK	IK07	LOR (Light Output Ratio)	21 %
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Mode de montage	Mur - surface	Variation	dépend de la lampe utilisée
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé	Poids net	2.34 kg
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair	Compatible minuterie	OUI
Orientation du produit	fixe	Compatible détection	OUI
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Applications spécifiques	■ Décoratif
Douille / Culot	E27	Recommandations d'installation	Lampe E27 : diamètre maxi 53mm, longueur maxi 165mm.
Puissance nominale / absorbée	1 x 70 W / 70 W		

**Autres
commentaires**

Paralume inox. Rendement lumineux
donné pour une lampe Fluocompacte E27
de 15 à 23W ou des halogènes A60 70W
max.