



LUMI 01 LED 32° 17W 3000K blanc

Projecteur sur patère, avec module LED et driver intégrés
Code : **50165**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,85
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	32 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	1800 lm
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Efficacité lumineuse	105.88 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016 mat	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	1 LED COB CLU028 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	881 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 17 W / 17 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 91 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		