

FLAT-ISO 20W CCT noir

Downlight recouvrable RT2012 IP20/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50704**



50704	4000K	20W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	591	2,86	
2	148	5,7	
3	46	8,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK06	Faisceau	110 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	2000 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	80 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique noir 9004	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	30000
Douille / Culot	Sans	Poids net	520 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 170 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.
Facteur de puissance	0,50	Autres commentaires	Données de la LED indiquées en 4000K.

