

## CONNECTEURS TRANSPARENTS AUTOMATIQUES 6 mm<sup>2</sup>

<b>FONCTION :</b>	Borne de Connexion à insertion directe pour fils rigides - de 2,5 à 6 mm <sup>2</sup>
<b>LES + PRODUIT :</b>	Corps transparent avec code couleur rouge en polyamide chargé en fibre de verre. Présence d'un point test.
<b>MATIERE :</b>	Polycarbonate
<b>TENUE EN INTENSITE :</b>	41 Ampères
<b>TENUE EN TENSION :</b>	450 Volts
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	960°C
<b>TEMPERATURE ASSIGNEE :</b>	-30°C + 115°C
<b>LONGUEUR DE DENUDAGE :</b>	12-13 mm (repérée sur le connecteur)
<b>CERTIFIE :</b>	ENEC16
<b>NORME :</b>	UL 94V0



REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	Dimensions (cm)			Sous-cdt	Cdt
			Largeur	Hauteur	Profondeur		
463 65 0	Connecteurs automatiques 3 entrées rouge 6mm <sup>2</sup>	Transparent	2,55	1,40	2,00	Boîte de 50	Carton de 500
463 60 0	Connecteurs automatiques 3 entrées rouge 6mm <sup>2</sup> vrac	Transparent	2,55	1,40	2,00	Sachet de 250	Carton de 2500