

# C4 LED 21W 4000K blanc

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED et driver 25000h intégrés  
Code : **50430**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face ABS
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	40 LED SMD 2835 EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 21 W / 20.7 W

<b>Facteur de puissance</b>	0,57
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	1500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	72.46 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	752 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 166 mA

**Driver /  
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output  
Ratio)** 100 %

**Recommandations  
d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.  
Utilisation possible sans collerette : Flux  
sortant 1600 lm. Diamètre sans collerette  
: 350mm.