



51824	4000K	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	622	3,46
2	156	6,9
2,5	100	8,7
4	39	13,9
5	25	17,3

Nouveau

PIR300S 18W 3CCT

Code : **51824**



CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP54
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	5000 lm
Efficacité lumineuse	278 lm/W
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	1200 gr

**Puissance nominale /
absorbée**

18 W / 18 W

Compatible minuterie

OUI

**Tension / Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA

Compatible détection

OUI - Infra-Rouge