



Nouveau

# ELISE GU10 5W CCT USB-C NOIR

Code : **51821**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère)                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 320 ° - 90 °                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 lampe fournie                                  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 5 W / 5 W                                          |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA                           |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 81 %                                                   |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,70                        |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 38 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 400 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 80 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 7500                        |
| <b>Poids net</b>                 | 620 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |