



BALIZ 2 LED 0,9W 2400K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **50261**



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| Matières / Coloris n°1 | corps métal blanc |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 12 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 0.92 W / 1.8 W |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Facteur de puissance | 0,44 |
| Température de couleur | 2400 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Faisceau | 115 ° |
| Flux lumineux total | 32 lm |
| Efficacité lumineuse | 12 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 202 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Balisage |
| Recommandations d'installation | Livré avec boîte d'encastrement. |

| | |
|--|------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 19 mA |
|--|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------|---|
| 50269 | Boite d'encastrement BALIZ 2 |  |