



# MURO-2 3 LED BLC FROID IP65

Code : 5033



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	Blanc froid
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>IK</b>	IK07	<b>Faisceau</b>	25° asymétrique à 10 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	7 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	15.6 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) brossé	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	253 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 0.3 W / 0.45 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage
		<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F, 0,3m.
		<b>Autres commentaires</b>	Boîte d'encastrement fournie.

<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---------------------------------------

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,07
-----------------------------	------