



# BALIZ 3 LED 2,8W 4200K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **50268**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,46
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	115 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	170 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Efficacité lumineuse</b>	18 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps métal gris	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nombre et type de source</b>	36 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	406 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2.76 W / 4.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage
		<b>Recommandations d'installation</b>	Livré avec boîte d'encastrement.

---

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA
--	------------------------------

---

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	--

---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
-------------------------------------	-------