


MIRA 65-24 NOIR LED 5W/3000K

Code : 50287



MIRA 65	3000K	5 W	34°
24	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	3	44	2,4
	2	175	1,2
	1	700	0,6



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	IRC / Ra	80 - 84
IP	IP67	Faisceau	34 °
IK	IK08	Flux lumineux total	305 lm
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Efficacité lumineuse	53.51 lm/W
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 mat	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	3 LED Z5M Seoul Semic. - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	501 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5.7 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 236 mA	Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Recommandations d'installation	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.
		Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.

LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.
Facteur de puissance	1,00		
Température de couleur	3000 K		